

Disperzní lepidlo PDL SPECIAL

Název	PDL SPECIAL Podlahářské akrylátové lepidlo
Vlastnosti	Jednosložkové disperzní akrylátové lepidlo, vytvrzující odpařením vody.
Použití	Lepidlo na podlahové krytiny z PVC, pryže, textilní podlahoviny, dřevěné mozaikové parkety, nelakovaného korku, polystyrenu, polyuretanu apod. Vždy alespoň jedna z lepených ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a vyrovnávací hmoty). Vzniklý spoj by neměl být dlouhodobě vystaven působení vody nebo vlhka.

Technické údaje

Vzhled:	nestékavá pasta
Měrná hmotnost:	1,45 - 1,55 g/cm ³
Otevřený čas:	10 – 12 min.
Doba vytvrzování:	24 – 72 hod.
Doba zpracování:	30 min.
Průměrná spotřeba s ohledem na rovnost a savost povrchu:	stěrka 4 x 4 mm - 320 g/m ² stěrka 6 x 6 mm - 400 g/m ² stěrka 8 x 8 mm - 550 g/m ²
Odolnost UV záření:	ano
Aplikační teplota:	+5°C až +40°C
Tepelná odolnost:	0°C až +60°C
Teplota skladování:	+5°C až +25°C
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného Na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
Barva:	bílá
Balení:	kbelík 1 kg, 3 kg, 5 kg a 20 kg